



OTTOVAC

jednoruční bateriová přísavka
s automatickým dosáváním

- maximální nosnost 105 kg*
- start / stop funkce s automatickým dosáváním
- Li-ion akumulátor (s USB-C) nebo 4x AA baterie (AA baterie nejsou součástí balení)
- vestavěný tlakový snímač
- průměr taliře 207 mm
- vhodná i na jemně texturovaný povrch
- červená/zelená LED signalizace nabití baterie
- transportní kufřík k ochraně při skladování

*75 kg v případě požadavku na bezpečnostní faktor 2:1)



OTTOVAC, je vybavený vestavěným **tlakovým snímačem**, který zajišťuje optimální funkčnost a má uživatelsky intuitivní ovládání jednou rukou.

Start / stop funkce automatického dosávání zvyšuje účinnost a bezpečnost manipulace. Klesne-li úroveň podtlaku během manipulace pod -55 kPa, vývěva se automaticky restartuje a rychle dosáhne požadovaného podtlaku bez nutnosti přerušení manipulace (přesunu skel ve výrobě nebo na stavbě apod.). Jakmile úroveň podtlaku přísavky dosáhne -55 kPa, vývěva se po třísekundové prodlevě automaticky zastaví, aby šetřila energii akumulátoru nebo AA baterií.

repusROK s.r.o.

**hrdý dodavatel českého
pick&carry minijeřábu
SCORPICK**

- prodej a pronájem minijeřábů
- prodej a pronájem vakuových přísavek na sklo a izolační panely
- prodej a pronájem mycích boxů stavební techniky

www.repusrrok.cz

+420 732 11 44 88 / info@repusrrok.cz